

Artikel Nr. S304-B

Daten

Einsatzbereiche

S304-B ist ein Aushärtungsbeschleuniger für die S304-Abdichtung. Lösemittel- & VOC-frei.

Produktbeschreibung

S304-B ist ein Aushärtungsbeschleuniger. Nur in Verbindung mit der Stammkomponente S304 einsetzbar.

Technische Daten Flüssigzustand

1.) Flammpunkt	> 150°C
2.) Gesamtverbrauch	1-9% auf S304
3.) Haltbarkeit Originalverschlossen	12 Monate bei +5 bis +25°C
4.) Topfzeit	7-10min. Max.
5.) Gebindegröße (1-Komponentengebinde)	0,45Kg

Hinweis

Bei den Kenndaten handelt es sich um von uns ermittelte Annäherungswerte, die Haftungsansprüche ausschließen.

Hergestellt für:

SteinSystem, Maybachstraße 7, 71272 Renningen Tel. +49/7159-404 19 35, Fax +49/7152-404 7056

Artikel Nr. S304-B

Schutzmaßnahmen

In jedem Fall ist Hautkontakt zu vermeiden (falls Hautkontakt erfolgt: sofort!!! entfernen und mit Wasser und Seife abwaschen); geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind unerlässlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften und Richtlinien zum Umgang mit Beschichtungsstoffen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Verarbeitung

S304-B direkt in das Stamm-Material S304 gießen und Rührvorgang starten. Material mit niedriger Geschwindigkeit (max. 300rpm) 1-2 min. einrühren und Verarbeitung sofort durchführen! Topfzeit extrem kurz! Bitte beachten!

Sicherheitshinweis

- H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
- H319 verursacht schwere Augenreizung
- H373 Kann die Organe schädigen bei längerer und wiederholter Exposition
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

Hergestellt für:

SteinSystem, Maybachstraße 7, 71272 Renningen Tel. +49/7159-404 19 35, Fax +49/7152-404 7056